


Immer im richtigen
Licht leben.

Mit Schräg-Raffstoren



Der SonnenLichtManager





Schräg-Raffstoren für asymmetrische Fenster

Schräg-Raffstoren können an Fenstern mit Schräge unten, oben oder an beiden Seiten montiert werden. Sie lassen sich optimal mit anderen Raffstoren kombinieren und bieten auch bei innovativ gestalteten Fensterflächen einen perfekten Sonnenschutz.



► Ihre Vorteile

- Idealer Sonnen- und Wärmeschutz für asymmetrische Fenster von 5° bis 52° Schrägen
- Einheitliches Erscheinungsbild, da mit anderen WAREMA Raffstorentypen kombinierbar
- Schutz vor Schäden bei angefrorener Unterschiene durch optionale Komfortabschaltung Vereisung
- Filigrane Ansicht dank Flachlamellen

Komfortabel steuern mit:
WMS WAREMA Mobile System
oder **WAREMA** climatronic®

Technische Details

	Schräg-Raffstoren
Max. Breite (mm)	2510
Max. Höhe (mm)	3900
Max. Fläche (m²)	7
Max. Neigungswinkel	52°
Lamellen (mm)	Flachlamelle 80
Zusatzausstattung (optional)	vivamatic®
	slowturn
	Tageslicht-Transportelement
	Patentiertes Führungsprofil mit integriertem Putzträger
Einsatzgebiet	Pfosten-Riegel-Fassade / Wintergarten, vor der Fassade / in der Laibung, hinterlüftete Fassade / Doppelfassade

